



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: DION UNI 5



Размер/Вес	1900x630x600 / 80 кг
Вместимость	До 10 кг белья
Противопожарная защита	Dion defense 3
Нагреватель/Срок службы	Позисторный/ 20 000 часов
Утеплитель	Есть
Время Сушки	От 4 часов
Светозвуковая сигнализация	Есть
Производительность вентилятора	160 м ³ /час
Толщина металла	1-2 мм
Мощность/Напряжение	0,8 кВт/ 220 В
Влагоудаление	9 гр/мин

- Система управления с графическим интерфейсом; управление всеми режимами через дисплей
- Ёмкостный тип сенсора
- Операционная система FREERTOS
- Процессор ARM Cortex M7
- Позисторные нагреватели с тангенциальными вентиляторами
- Уникальная технология защиты от перегрева DIONDEFENSE3
- Светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры
- Система управления и система нагрева размещены в верхней части шкафа
- Сборно-разборная конструкция - шкаф поставляется в компактном разобранном виде, собирается на винтах, без использования заклепок и саморезов; может быть разобран и повторно собран в случае необходимости
- Температурные датчики в каждой камере
- Отражающая теплоизоляция
- Три режима сушки:
 1. Ручной режим – предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
 2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
 3. Режим 24/7 – режим круглосуточной работы
- Оповещение о необходимости сервисного обслуживания
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии шкафа
- Компактные и надёжные еврозамки, встроенные в ручку дверцы
- Ароматизатор воздуха
- Наличие протокола испытаний, подтверждающего степень влагоудаления
- Программа послепродажного обслуживания «Работаем вместе», заверенная отзывами клиентов
- Не менее 3 отзывов от клиентов, которым была поставлена соответствующая продукция
- Виброотклик при нажатии на сенсорный дисплей
- Голосовое оповещение событий (возможно на разных языках)
- Световая индикация работы