



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: DION MAXI NEXT



Размер/вес	1950x1960x600 / 186 кг
Вместимость	24 пары обуви
Управление	Сенсорный жк-дисплей
Нагреватель/Срок Службы	Позисторный/ 20 000 часов
Утеплитель	Есть
Время сушки	1-4 часа
Интеллектуальная система контроля	AIRMATIC
Производительность вентилятора	650 м <sup>3</sup> /час
Толщина металла	1-2 мм
Мощность/напряжение	3,6 квт/ 220 в
Влагоудаление	19 г /мин

- Система управления с графическим интерфейсом; управление всеми режимами через дисплей
- Сенсорный LCD-TFT дисплей, диагональ 4,3", разрешение 480\*272 пикселей
- Ёмкостный тип сенсора
- Операционная система FREERTOS
- Процессор ARM Cortex M7
- USB интерфейс для обновления ПО системы управления
- Позисторные нагреватели с тангенциальными вентиляторами
- Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием, которая способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42°C) и её поддержке в течение заданного времени сушки
- Уникальная технология защиты от перегрева DIONDEFENSE3
- Светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры
- Система аварийной сигнализации с беспроводным удаленным оповещателем - позволяет разместить звуковой оповещатель в другом помещении. При срабатывании сигнализации шкафа, оповещатель издает звуковые сигналы, информируя персонал
- Температурные датчики в каждой камере
- Пять режимов сушки:
  1. Автоматический режим (AIRMATIC) – интеллектуальный режим, при котором система автоматически регулирует температуру и продолжительность сушки в зависимости от влажности одежды и обуви. При полном высыхании одежды шкаф автоматически отключается
  2. Ручной режим – предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
  3. Режим «Подогрев» - подогревает одежду и обувь в течение 15 минут
  4. Режим «Сушка за 1 час» - режим максимальной производительности; за 1 час полностью высушивает одежду и обувь
  5. Режим 24/7 – режим круглосуточной работы
- Индивидуальная подача тёплого воздуха в каждую пару обуви
- Оповещение о необходимости сервисного обслуживания
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии шкафа
- Компактные еврозамки, встроенные в ручку дверцы
- Ароматизатор воздуха
- Наличие протокола испытаний, подтверждающего степень влагоудаления
- Сборно-разборная конструкция - шкаф поставляется в компактном разобранном виде, собирается на винтах, без использования заклепок и саморезов; может быть разобран и повторно собран в случае необходимости
- Программа послепродажного обслуживания «Работаем вместе», заверенная отзывами клиентов
- Не менее 3 отзывов от клиентов, которым была поставлена соответствующая продукция
- Виброотклик при нажатии на сенсорный дисплей
- Голосовое оповещение событий (возможно на разных языках)
- Световая индикация работы